

Canon

CANON SOLUTIONS AMERICA

imagePRESS V1000

PRODUCTION DE
COULEURS
PRESSE NUMÉRIQUE



imagePRESS V1000 présentée avec des accessoires en option.

Smartlink

Spécifications des produits

Moteur de marquage

Technologie	Electrophotographie	
Vitesse d'impression	8.5" x 11" :	Jusqu'à 101 ipm
	11" x 17" :	Jusqu'à 52 ipm
	12" x 18" :	Jusqu'à 50 ipm
	13" x 19" :	Jusqu'à 48 ipm
	13" x 30" :	Jusqu'à 28 ipm
Format du papier	Standard :	3,9" x 5,8" à 13" x 19,2".
	En option :	5,5" x 7,2" à 13" x 51,2".
Capacité de papier ¹	Standard :	Jusqu'à 1 100
	En option :	feuilles Jusqu'à 11
Poids du papier	Standard :	100 feuilles 14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)
	En option :	14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²)
	Enveloppes :2	No. 10, ISO-C5, DL, Monarch, 6" x 9", 9" x 12", 10" x 13"
Recto-verso automatique	Taille du papier : Poids du papier : g/m ²)	Jusqu'à 13" x 51,2" ³ Jusqu'à 150 lb. couverture (⁴) 400
Source d'alimentation(2) Monophasé 200 -240 V, 50/60 Hz, 20 A		
Poids	904 lb.	
Dimensions	62,3" L x 34,3" P x 40,9" H	

Accessoires d'entrée

Plateau à papier à tiroirs multiples-E1	Capacité papier :	Jusqu'à 5 000 feuilles
	Poids du papier	5,5" x 7,2" à 13" x 19,2"
	Haut/Milieu :	14 lb. Bond à 130 lb. Cover (52 g/m ² à 350 g/m ²) Fond : 14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²)
	Source d'alimentation :	110 - 127 V, 60 Hz, 7 A
	Poids :	392 lb.
Pont POD Lite-C1	Dimensions :	38" L x 31.5" P x 42.5" H
	Capacité de papier	Jusqu'à 3 500 feuilles
	Taille du papier :	5,5" x 5,8" à 13" x 19,2".
	Poids du papier :	14 lb Bond à 150 lb Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²)
	Source d'alimentation :	120 - 127 V, 60 Hz, 2,2 A
POD Deck Lite XL-A2	Poids :	168 lb.
	Dimensions :	28.2" L x 27" P x 22.6" H D x 22.6" H
	Capacité de papier ¹	Jusqu'à 13 "x 19.2" : Jusqu'à 3 500 feuilles Jusqu'à 13" x 30" : Jusqu'à 1 000 feuilles
	Taille du papier :	5,5" x 5,83" à 13" x 30"
	Poids du papier :	Jusqu'à 13" x 19,2" : 14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²) Jusqu'à 13" x 30" : 14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)
	Source d'alimentation :	120 - 127 V, 60 Hz, 2,2 A
	Poids :	249 lb.
	Dimensions :	43,5" L x 27" P x 22,6" H D x 22.6" H

Accessoires d'entrée (suite) :

Dérivation de pile-D1	Capacité papier :	1Jusqu'à 250 feuilles
	Taille du papier :	3,9" x 5,83" à 13" x 19,2"
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 130 lb. Cover (52 g/m² à 350 g/m²)
	Poids :	3 lb.
	Dimensions :	18" L x 15.1" P x 2.9" H
Bac d'alimentation et de réception des feuilles longues-B1	Capacité papier :	Jusqu'à 1 feuille
	Taille du papier :	8,3" x 19,2" à 13" x 51,2"
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m² à 300 g/m²)
	Poids :	2 lb.
	Dimensions :	24.9" L x 56.1" P x 56.1" H
Lecteur d'images couleur recto-verso-P1	Capteur d'image :	CCD
	Vitesse de numérisation :	Jusqu'à 270 opm (Lettre, 300 dpi)
	Taille du document :	2,8" x 5,5" à 12" x 24,8".
	Résolution :	Jusqu'à 600 x 600 dpi, 256 gradations
	Capacité du bac :	1Jusqu'à 200 feuilles
	Poids :	51 lb.
	Dimensions :	25.7" L x 23.3" P x 8.6" H

Accessoires de finition

Unité de détection-B15	Tâches :	Alignement avant-arrière, vérification de la précision des couleurs, ajustement des ombres transversales, ajustement du transfert secondaire
	DFE :	Serveur d'impression PRISMAsync V8.3 ou plus récent ; imagePRESS Server D3000 V1.0 ou version ultérieure
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m² à 400 g/m²)
	Taille du papier :	5,5" x 5,83" à 13" x 51,2"
	Alimentation :	100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
	Poids :	222 lb.
	Dimensions :	20.3" L x 29.5" P x 48.3" H

Unité d'inspection-A15	Type de papier :	Papier ordinaire, papier couché
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m² à 400 g/m²)
	Format du papier :	3,9" x 7,2" à 11,9" x 19,2"
	Taille de détection :	0,2 mm x 0,2 mm à 1,4 mm x 1,4 mm
	Largeur de numérisation :	Jusqu'à 11,9 pouces
Poste de travail d'inspection		
	L'inspection	
	Outil OS :	Windows® 10 Pro
	Mode :	Mode journal seulement, Purge et
		Mode de récupération
	L'inspection	
	Emplacement :	Jusqu'à
	64 Niveaux d'intensité :	9 niveaux
	Objets :	Lacune de position, point de saleté, traînée de saleté Récupération automatique : Oui (mode purge et récupération uniquement)
	Unité de purge :	Empileur de grande capacité-J1
	Alimentation électrique :	120 - 240 V, 50/60
	Hz, 1,4 A	Poids :
		109 lb.
	Dimensions :	9.8" L x 31.2" P x 40.9" H

Unité d'insertion de documents-R15	Capacité du plateau1	
	Bac supérieur :	Jusqu'à 200 feuilles
	Bac inférieur :	Jusqu'à 200 feuilles
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m² à 300 g/m²)
	Taille du papier :	7,2" x 7,2" à 13" x 19,2"
	Alimentation :	100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,4 A
	Poids :	135 lb.
	Dimensions :	29.4" L x 31.2" P x 55.4" H

Perforateur professionnel multifonctionne l-C15	Poids du papier	De 20 livres de papier bond à 110 livres de papier
	Perforation :	
	couverture	(75 g/m² à 300 g/m²)
	Pliage :	Texte de 110 lb à couverture de 110 lb (157 g/m² à 300 g/m²)

Format du papier		
Perforation :	12" x 18", 11" x 17", Lettre, Légal,	
	Lettre-R, Déclaration	
Rainage :	Lettre-R, 11" x 17", 12" x 18", 13" x 19"	

Modèles de matrices : Feuillet mobiles 3 trous/5 trous, reliure Velo 11 trous, peigne en plastique 19 trous, boucle double 21 trous/32 trous, bobine de couleur 44 trous, rainure		
Alimentation électrique : 115 V, 60 Hz, 3,8 A		
Poids :	225 lb.	
Dimensions :	17.5" L x 31.3" P x 40.9" H	

GBC eWire Pro7	Taille du livre relié :	17 à 100 feuilles
	Format du papier :	Lettre, 5,5" x 8,5", papier à onglets
	Poids du papier :	20 lb. Bond à 110 lb. Cover (75 g/m² à 300 g/m²)
	Choix de fils :	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
	Capacité d'empilage :	Jusqu'à 35 livres
	Alimentation électrique :	115 V, 60
	Hz, 2,8A	Poids :
		500 lb.
	Dimensions :	35.8" L x 31.3" P x 42.6" H

Classeur parfait-F15	Fini	
	Taille du livre :	5,4" x 8" à 8,5" x 11,7"
	Épaisseur du livre :	110 à 200 feuilles (jusqu'à 0,98")
	Corps Poids du papier :	14 lb. Bond à 43 lb. Bond (52 g/m² à 163 g/m²)
	Couverture	24 lb. Bond à 110 lb. Cover (90 g/m² à 300 g/m²)
	Poids du papier :	
Méthode de coupe : Coupe sur 3 côtés / Coupe sur 1 côté / Pas de coupe		
Gamme de garnitures		
	Haut/Bas :	0,26" à 1,6"
	Côté :	0,26" à 1,95"
	Source d'alimentation :	208 V, 60 Hz, 3 A
	Poids :	679 lb.
	Dimensions :	36.3" L x 31.1" P x 51.2" H



Empileur à grande capacité-J1	Capacité d'empilage : 1	Jusqu'à 6 000 feuilles
	Plateau supérieur	
	Capacité :1	Jusqu'à 200 feuilles
	Taille du papier :	5,5" x 7,2" à 13" x 19,2"
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²) Source
	d'alimentation :	100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A Poids : 265 lb.
	Dimensions :	35.4" L x 29.3" P x 44.9" H

Empileur polyvalent Plockmatic8	Hauteur de la pile	
	Feuilles < 25.6" :	Jusqu'à 11.8"
	Feuilles > 25.6" :	Jusqu'à 5.3"
	Format du papier :	8,3" x 11" à 13" x 30"
	Poids du papier :	100 lb. texte à 130 lb. couverture (148 g/m ² à 350 g/m ²) Source
	d'alimentation :	100 - 240 V, 50/60 Hz, 2 A Poids : 168 lb.
	Dimensions :	41.8" L x 35.4" P x 26.8" H

Pliage du papier	Double
-------------------------	---------------

Unité-K19	Pli parallèle :	Legal, Letter-R
	Pliage en accordéon :	Lettre-R
	Pli en Z :	Lettre-R, 11" x 17"
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 28 lb. Bond (52 g/m ² à 105 g/m ²)
	Source d'alimentation :	Depuis le module de finition Poids : 157 lb.
	Dimensions :	13.2" L x 31.2" P x 46.9" H

Finisseur d'agrafes-AF1/ Finisseur de livrets-AF1	Capacité du plateau 1	
	Bac supérieur :	Jusqu'à 1 000 feuilles
	Bac inférieur :	Jusqu'à 4 000 feuilles
	Poids du papier	
	Empilage :	14 lb. Bond à 150 lb. Cover (52 g/m ² à 400 g/m ²)
	Agrafage en coin :	14 lb Bond à 120 lb Cover (52 g/m ² à 325 g/m ²)
	Fabrication de livrets :	14 lb Bond à 110 lb Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)
	Positions d'agrafes :	Coin, double face
	Format du papier	
	Agrafage :	7,2" x 8,3" à 11,7" x 17".
	Finisseur à cheval :	8,3" x 11" à 13" x 19,2".
	Capacité d'agrafage 1	
	Coin/ Double face :1	Jusqu'à 100 feuilles
	Piqûre à cheval :1	Jusqu'à 25 feuilles
	Pliage en V :	Jusqu'à 5 feuilles sans piqûre Source
	d'alimentation :	120 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A Poids
	Finisseur d'agrafes :	287 lb.
	Finisseur de livrets :	397 lb.
	Dimensions :	31.5" L x 31.2" P x 48.8" H

Bac d'alimentation et de réception des feuilles longues-D1⁹	Capacité d'empilage :	1100 feuilles
	Taille du papier :	4" x 5.83" à 13" x 30"
Bac réception des feuilles longues XL-B1⁹	Capacité des piles 1	
	Jusqu'à 30" :	Jusqu'à 300 feuilles
	Jusqu'à 51,2" :	Jusqu'à 10 feuilles
	Taille du papier :	4" x 5.83" à 13" x 51.2"

Formats de papier

Unité de perforation-BS112	2-Trou :	Legal, Letter-R, taille personnalisée (7,2" x 7,2" à 11,7" x 17")
	3-Trou :	11" x 17", Letter, Executive-R, Taille personnalisée (de 9,5" x 7,2" à 11,7" x 17")
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)

Déchets de poinçonnage

Capacité :	Jusqu'à 6 000 feuilles
Alimentation électrique :	Depuis la machine
Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)

Adaptateur et finisseur DFD Pont-B1 9	Finition prise en charge :	Plockmatic BLM50/35 SDD BLM300C Empileur polyvalent Plockmatic
	Exigences :	Finisseur d'agrafes et de livrets-AF1
	Poids :	168 lb.
	Dimensions :	35.8" L x 29.3" P x 46.9" H

Coupeur de livrets-G19	Découpage des marges :	Bordure frontale
	Montant de la coupe :	2 mm à 28 mm
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)
	Alimentation électrique :	Depuis l'unité de finition Poids : 392 lb.
	Dimensions :	82.5" L x 31.1" P x 41" H

Ensemble de coupe et de convoyeur à deux couteaux10	Découpage des marges :	Haut et bas
	Montant de la coupe :	2 mm à 15 mm
	Poids du papier :	14 lb. Bond à 110 lb. Cover (52 g/m ² à 300 g/m ²)
	Alimentation électrique :	120 V, 50/60 Hz, 2,5 A Poids : 320 lb.
	Dimensions :	21.1" L x 30.3" P x 41" H

SDD Pliage carré Booklet-Maker10 Livret	Livret	
	Capacité :1	Jusqu'à 25 feuilles
	Taille d'entrée :	5,5" x 8,27" à 9,6" x 12,6"
	Poids du papier :	16 lb. Bond à 110 lb. Cover (60 g/m ² à 300 g/m ²)
	Alimentation électrique :	120 V, 60 Hz, 15 A
	Poids :	154 lb.
	Dimensions :	43.3" L x 23.6" P x 44.9" H

SDD Machine à fabriquer des livrets à pliage carré, avec coupe à deux couteaux 10	Livret	
	Capacité :	Jusqu'à 25 feuilles
	Livret	
	Taille d'entrée :	5,5" x 8,27" à 9,6" x 12,6"
	Livret	
	Taille de sortie :	4,7" x 7,9" à 9,6" x 12,6"
	Poids du papier :	16 lb. Bond à 110 lb. Cover (60 g/m ² à 300 g/m ²)
	Quantité de coupe :	2 mm à 35 mm
	Alimentation électrique :	120 V, 60 Hz, 15 A
	Poids :	573 lb.
	Dimensions :	62.7" L x 27.6" P x 51.2" H

Plockmatic BLM50/35 Créateur de livrets professionnels 8	Taille du livret :	Jusqu'à 35/50 feuilles
	Format du papier :	8,1" x 10,8" à 12,6" x 18"
	Poids du papier	
	Non couché :	16 lb. Bond à 110 lb. Cover (60 g/m ² à 300 g/m ²)
	Couché :	28 lb. Bond à 110 lb. Cover (105 g/m ² à 300 g/m ²)
	Montant de la coupe	
	Face :	11 1 mm à 25 mm
	Haut/bas :	125 mm à 30 mm
	Rotation du papier :	(12) 8,1" x 10,9" à 9,1" x 12,7".
	Poids :	1 049 lb.
	Dimensions :	114.3" L x 33.8" P x 42.5" H

Serveurs d'impression

Serveur d'impression PRISMAsync7	Logiciel du système :	Version 8
	CPU :	Intel® Core i7 4770S à 3,1 GHz
	Mémoire :	16 GO
	Disque dur :	1,5 TB
	OS :	Windows® 10
	Standard :	Scheduler, DocBox, G7 Calibration, Programmeur de pages, gestionnaire à distance, tableau de bord PRISMAlytics, flux de travail automatisés, files d'attente multiples, Télécommande
	Facultatif :	Imposition avancée, DP Link
	Système Fiery :	FS500 Pro
	imagePRESS Server D3000	
	PROCESSEUR :	Intel® Processeur Core i7-8700
	Mémoire :	16 GO
	Disque dur :	256 GB SSD+ 1 TB
	OS :	Windows® 10
	Standard :	Fiery® Hot Folders, Virtual Printers, Unity Display, Fiery JDF, Fiery Command WorkStation 6, Paper Catalog, Fiery Spot-On, Fiery Remote Scan, Media Librarian
	En option :	Graphic Arts Pro Package, Fiery JobMaster, Color Profiler Suite, Fiery JobFlow, voyant d'attention de l'opérateur, disque dur amovible, interface intégrée et Stand-NX GL

¹ Sur la base d'un bond de 20 lb.² Kit de fixation d'enveloppe requis.³ POD Deck Lite-XL ou Long Sheet Feed and Catch Tray-B1 requis.⁴ Multi Drawer Paper Deck-E1 ou POD Deck Lite-C1 requis.⁵ Finisseur d'agrafes/livret-AF1 ou empileur haute capacité-J1 requis.⁶ Empileur haute capacité-J1 requis.⁷ Perforateur professionnel multifonctionnel - C1 requis.⁸ Empileur grande capacité-J1 ou adaptateur DFD et pont de finition-B1 requis.⁹ Finisseur d'agrafes/livret-AF1 requis.¹⁰ Coupeur de livrets-K1 requis.¹¹ Un coupe-bordure optionnel est nécessaire.¹² Rotateur optionnel requis.

Pour plus d'informations,
appelez le 1.800.815.4000
ou visitez le site csa.canon.com



En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. a certifié ce modèle comme répondant aux critères d'efficacité énergétique ENERGY STAR® par l'intermédiaire d'un organisme de certification reconnu par l'EPA. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques américaines déposées. Canon et imagePRESS sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent également être des marques déposées ou des marques commerciales dans d'autres pays. PRISMA est une marque déposée de Canon Production Printing Netherlands B.V. Tous les autres noms et marques de produits référencés sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Certaines images de sortie d'imprimante peuvent être simulées. Les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques.

La loi fédérale interdit la copie de certains documents. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. Nous vous conseillons de consulter votre propre conseiller juridique. Canon U.S.A., Inc. et Canon Canada, Inc. ont l'intention de coopérer avec les organismes chargés de l'application de la loi en cas de réclamation pour copie non autorisée.

©2022 Canon U.S.A., Inc. Tous droits réservés. CSA-22-

1565-7245

1222R3-IPV1000SS-PDF-IH

